

MULTI UBS WAX

Haftet auf allen Oberflächen, auch auf PVC, Bitumen und Wachsschichten. Verdrängt Feuchtigkeit und bietet optimalen Korrosions- und Steinschlagschutz in allen Bereichen. Durch die hervorragende Kriechfähigkeit erreicht Multi UBS Wax auch schwer zugängliche Karosseriehöhlräume.

EIGENSCHAFTEN:

- schützt und pflegt Karosserie- und Metallteile
- hervorragend geeignet als Schutz- und Nachkonservierung
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien
- sehr gute Kriechfähigkeit, feuchtigkeitsverdrängend
- nicht überlackierbar

TECHNISCHE DATEN:

Basis	Öl und Paraffinwachs
Farbe	transparent
Verarbeitungstemperatur	+10°C bis +30°C
Lagerfähigkeit	12 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG SPRAY:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Multi UBS Wax im Abstand von ca. 25 cm auf die rostfreie, saubere, trockene und entfettete Oberfläche sprühen. Nicht überlackierbar. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen. *Sicherheitsdatenblatt beachten!* (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBRAUCHSANWEISUNG SAUGDOSE:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Multi UBS Wax mit der PETEC UBS-Pistole (Art.-Nr. 98507) im Abstand von ca. 25 cm auf die rostfreie, saubere, trockene und entfettete Oberfläche sprühen, ggf. Schlauch aufschrauben. Nicht überlackierbar. UBS-Pistole nach Gebrauch reinigen. *Sicherheitsdatenblatt beachten!* (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBINDEGRÖSSEN:

	
Art.-Nr. 73450	Art.-Nr. 73410
500 ml Spray	1000 ml Saugdose