



POR 15 Restaurierungs Produkte

POR-15 POR PATCH

PRODUKTBESCHREIBUNG

POR PATCH ist eine Pudding artige Masse. POR PATCH ist das gleiche wie POR 15 Postschutzfarbe, aber Pudding artig eingestellt. POR PATCH verbindet sich hervorragend mit der Oberfläche. POR PATCH reißt nicht, springt nicht ab und ist mechanisch sehr beanspruchbar.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

POR 15 POR PATCH ist zum füllen von kleinen Löchern, Schweißnähten, Falzen, Lunkern, .. POR PATCH haften auf Stahl, Kunststoff, Holz und Beton. Z.B. Risse in Betontanks, Falze am Fahrgestell eines Autos, kleine Löcher im Tank von Autos,... POR PATCH kann auch als Klebstoff verwendet werden.

VORTEILE:

POR PATCH ist fertig in der Tube. Kein mischen notwendig, kann direkt aus der Tube verarbeitet werden. POR PATCH versiegelt die Oberfläche. POR PATCH ist an der Oberfläche sehr hart, aber flexibel. POR PATCH wird nicht reißen oder abblättern. POR PATCH ist nicht porös und lässt daher kein Wasser oder Feuchtigkeit an den Untergrund. POR PATCH ist resistent gegen Treibstoff.

UNTERGRUND:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Grobe Verunreinigungen und Rost werden mechanisch entfernt (Drahtbürste, Hochdruckreiniger, ...). Zur Reinigung nehmen Sie MARINE CLEAN. Lassen Sie Marine Clean ca. 20 min einwirken. Danach mit warmem Wasser abspülen. Ggf. Wiederholen. Wenn die Oberfläche sauber ist, spülen Sie diesen bitte gründlich mit Wasser ab bis keine Laugenrückstände mehr sichtbar sind.

Sprühen Sie jetzt METAL READY auf alle zu lackierenden Stellen und halten Sie die Flächen 15-20 Minuten lang feucht. Wenn es zu trocknen beginnt, sprühen Sie nochmals METAL READY auf. Bei erneutem Trocknungsprozess gründlich mit Wasser abspülen. METAL READY neutralisiert den Rost und raut das Metall zur besseren Anhaftung auf. Es hinterlässt auch eine Zinkphosphatbeschichtung. Sollte ein weißer milchiger Staub an der Oberfläche zu sehen sein, muss nochmals mit Wasser nach gespült werden.

VERARBEITUNG:

POR PATCH wird in dünnen Schichten direkt aus der Tube aufgetragen. Sie können POR PATCH mit einem Pinsel oder mit dem Handschuh modellieren bzw. die Oberfläche glätten. POR PATCH kann innerhalb von 1 – 2 Stunden, bzw. wenn es Finger-tipp-trocken ist mit einer 2. Schicht überarbeitet werden. Wenn Sie POR PATCH zum füllen größerer Löcher verwenden, muss ein Vlies eingelegt werden (z.b. POR 15 POWER MASH).

REINIGUNG der ARBEITSGERÄTE:

POR 15 Solvent; noch vor der Trocknung. POR PATCH soll nicht verdünnt werden.

TROCKNUNGSZEIT:

Nach ca. 5 Stunden Staubtrocken, Nach 4 Tagen durchgetrocknet

VERPACKUNGSGRÖSSEN:

Tube 118 ml

FARBTÖNE: Weiß, Schwarz

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN

Bei der Verarbeitung Handschuhe, Schutzbrille und Atemmaske tragen!
Achtung: Es darf kein Fett auf die Oberfläche (Handschuhe tragen – Finger sind immer fett). Nach der Arbeit die Hände gut waschen!
Sorgen Sie für gute Durchlüftung des Arbeitsbereichs. Von Kindern fern halten!
Nicht schlucken. Bei Hautkontakt sofort mit viel Wasser und Seife reinigen. Ggf. Arzt aufsuchen. Während der Arbeit nicht essen. Offenes Licht und Flammen sind verboten. Es handelt sich um ein chemisches Produkt. Es sind daher alle Vorkehrungen zu treffen, um Gefahren und mögliche Unfälle beim Transport, Lagerung und Verarbeitung zu vermeiden.

Die genannten Angaben wurden nach dem letzten Stand der Entwicklung- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben die Produkte von POR 15 und informieren über deren Anwendung. Es ist nicht möglich alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und möglichen Verarbeitungen des Produktes in dieser Information zu behandeln. Die Anwendung und Verarbeitung liegt außerhalb unseres Einflusses. Sollten Sie Fragen zur Verarbeitung haben stehen wir Ihnen gerne per Telefon oder mail zur Verfügung.

Vertrieb Österreich: KRS Sanierungs- und Beratungs GmbH, Schönbrunnerstraße 47
1050 Wien, Tel 0664 120 38 16, office@por15.at, www.por15.at